

K6-R



MOTOR:

Tipo de motor: 4 tiempos
Ubicación: Central
Posición: Transversal
Cilindros: 1
Cilindrada: 249.6 Cc
Refrigeración: Agua
Alimentación: Aspiración natural
Relación de compresión: 11.6:1
Potencia máxima: 29.5 Hp @ 9000 Rpm
Torque máximo: 23.7 / 7000 Nm / r / min
Control de carburación: Carburador PWK Racing
Arranque: Eléctrica y patada
Transmisión: Cadena [13T-51T #520]
Encendido: CDI

TRANSMISIÓN:

Tracción: Simple posterior
Tipo de caja: Mecánica
Nro de velocidades: 6

NEUMÁTICOS:

Neumáticos [Delantero / Posterior]: R21/R19
Neumático delantero: 21" 80/100-21
Neumático trasero: 19" 110/90-19
Aro delantero: Aluminio 1.60*21"
Aro trasero: Aluminio 2.15*19"
CST especial para neumáticos deportivos de fondo,
nuevos patrones 2019

CHASIS:

Marco: Diseño profesional y procesado por KAYO
Suspensión delantero: Suspensión invertida regulable
Suspensión posterior: Monoshock posterior regulable
Dirección: Mecánico rodamiento
Capacidad del tanque de combustible: 7.5 L
Material de Fabricación del Tanque de Combustible:
Fibra

FRENOS:

Frenos de servicio: Hidráulico
Frenos delanteros: Doble pistón, Ø240 mm
Frenos posteriores: Simple pistón, Ø240 mm

MEDIDAS:

Longitud total: 2180mm
Ancho total: 820mm
Altura total: 1254mm
Distancia entre ejes: 1488mm
Altura del asiento: 960 mm
Peso neto: 111 Kg
Capacidad de carga: 150 Kg
Formula rodante: 2x1

COLORES DISPONIBLES:



KAYO
PERÚ

Lima: 998 135 121 - 996 899 014
Trujillo: 917 883 936
Chiclayo: 918 353 190
Cajamarca: 954 985 107

ventas@kayomoto.com
www.kayomoto.com.pe
KayoMotoPeru