

A300



MOTOR: MONOCILÍNDRICO

Tipo de motor: 4 tiempos
Ubicación: Central
Posición: Transversal
Cilindros: 1
Cilindrada: 292.4 Cc
Refrigeración: Líquida
Alimentación: Aspiración natural
Relación de compresión: 11:1
Potencia máxima: 19.3 kW / 8 500 rpm. / min
Torque máximo: 20N.m / 5 500 rpm
Control de carburación:
Arranque: Eléctrico
Transmisión: Cadena [13T-47T 530H#]
Encendido: CDI

TRANSMISIÓN:

Tracción: Simple posterior
Tipo de caja: Mecánica
Nro de velocidades: 5

NEUMÁTICOS:

Neumáticos [Delantero / Posterior]: R10/R9
Neumático delantero: 10 " AT20 * 7-10 CST
Neumático posterior: 9 " AT19 * 10-9 CST
Aro delantero: Acero 10 5,5 * AT-4/110 90
Aro posterior: Acero 9 8,0 * AT-4/110 90

CHASIS:

Marco: Diseño profesional y procesado por KAYO
Suspensión delantero: 375 mm, ajustable
Suspensión delantera: Doble brazo con amortiguador
Amortiguador trasero: 380 mm, ajustable
Suspensión posterior: Monoshock
Dirección: Mecánico
Capacidad del tanque de combustible: 5.5 L
Material de Fabricación del Tanque de Combustible:
Fibra

FRENOS:

Frenos de servicio: Hidráulico
Frenos delanteros: Disco
Frenos posteriores: Disco

MEDIDAS:

Longitud total: 1660 mm
Ancho total: 1155 mm
Altura total: 1030 mm
Distancia entre ejes: 1140 mm
Altura del asiento: 790 mm
Peso neto: 168 Kg
Capacidad de carga: 140 Kg
Formula rodante: 4x2

COLORES DISPONIBLES:



KAYO
PERÚ

Lima: 998 135 121 - 996 899 014
Trujillo: 917 883 936
Chiclayo: 918 353 190
Cajamarca: 954 985 107

ventas@kayomoto.com
www.kayomoto.com.pe
KayoMotoPeru

